

Estamos enviando-lhe em anexo o nosso **folder técnico**. Ele contém valiosas informações e recomendações que irão ajudá-lo a utilizar suas formas plásticas **FormPlast** da maneira mais adequada, obtendo destas o máximo rendimento e aumentando sua vida útil.

Solicitamos que o mesmo seja atenciosamente lido por todo o pessoal técnico e auxiliares envolvidos no processo de montagem e desmontagem da forma e escoramento de sua laje. É fundamental que o engenheiro responsável pela obra oriente, determine e cobre de seus subalternos a correta utilização e manuseio das **FormPlast**.

Dentre as informações e recomendações contidas no *folder*, destacamos e chamamos atenção especial para os seguintes tópicos:

- ❖ Não permitir que as **FormPlast** sofram *quedas, choques ou impactos* violentos.
- ❖ Sempre imprimir as **FormPlast**, antes de cada concretagem, com **demoldantes** adequados (a **vaselina pastosa** tem sido utilizada com bons resultados). Não se esqueça de, antes, vedar, com fita adesiva, o pequeno furo destinado ao uso de *ar-comprimido* existente na face superior das peças.
- ❖ É também recomendável que as *barras metálicas* de reforço das bordas inferiores das **FormPlast** sejam protegidas com um leve “pintura” de *óleo diesel*. Esta medida simples retardará a ocorrência de corrosão nas barras e dificultará a aderência às mesmas de *nata* de cimento.
- ❖ O transporte horizontal de *carros-de-mão* ou *jericas* deverá ser feito sobre tábuas de madeira colocadas sobre as **FormPlast**. O trânsito de pessoas sobre as **FormPlast**, por razões de segurança, também deve ser feito sobre tábuas ou chapas de madeira, especialmente quando o apoio das formas for feito sobre tiras madeira ou tábuas.
- ❖ Na desforma das **FormPlast**, o uso do *ar-comprimido, martelos de borracha* e *cunhas de madeira*, especialmente nas primeiras peças, facilita bastante o “descolamento” e retirada das mesmas. **Jamais** permita a utilização de **ferramentas metálicas** (“pés-de-cabra”, marretas, talhadeiras, chaves-de-fenda, etc.). Além de serem absolutamente desnecessárias, geram danos às formas!
- ❖ Após a desforma, limpe os resíduos de concreto eventualmente aderidos às **FormPlast** antes de utilizá-las novamente.
- ❖ Quando as **FormPlast** não estiverem em uso armazene-as sempre **à sombra** em pilhas de, no máximo, **15** peças.

Na certeza de sua colaboração, em benefício do seu próprio patrimônio, agradecemos e nos colocamos ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,